



TINACOS Y CISTERNAS

- **Tinacos • Cisternas**
- **Tuboplus • Rotobombas**



TINACOS Y CISTERNAS

TINACOS



Tinacos Rotoplas Bicapa



Código	Descripción	Capacidad Lts.
ROTSIS03N	Bicapa	450
ROTSIS04N	Bicapa	600
ROTSIS05N	Bicapa	750
ROTSIS07N	Bicapa	1100
ROTSIS16N	Bicapa	2500



Tinacos Rotoplas Tricapa



Código	Descripción	Capacidad Lts.
ROTSIS04T	Tricapa	600
ROTSIS05T	Tricapa	750
ROTSIS25T	Tricapa	2500
ROTSIS11VT	Tricapa vertical	1100



Sistema Rotoplas

Sistema rotoplas mejor agua y tricapa

Beneficios para el consumidor final

- Con plásticos AB antibacterias.
- Tapa click de cierre perfecto.
- Con filtro que impide el paso de arena y sedimentos.
- Tricapa con una capa extra color beige que le da mayor resistencia.
- Equipado con los mejores accesorios.
- Capa interior blanca que permite ver la claridad del agua.

Beneficios para el instalador

- Completamente equipado con accesorios de alta calidad para su instalación.
- Fácil de instalar no se necesita herramienta especializada.
- Liso por dentro para facilitar la limpieza.
- Garantía de 5 años.





CISTERNAS

Cisternas Rotoplas

Código	Descripción	Capacidad Lts.
RTOCIS01000	Cisterna	1000
RTOCIS01200	Cisterna	1200
RTOCIS02800	Cisterna	2800
RTOCIS05000	Cisterna	5000
RTOCIS10000	Cisterna	10000





TINACOS Y CISTERNAS

TUBOPLUS



PARA EXTERIORES

- Es la única tubería que cuenta con protección UV para exteriores.
- No necesita cubrirse o forrarse con cintas.
- Duración garantizada de 30 años a la interperie.
- No se degrada ni se cuartea.

ANTI-BACTERIAS

- Los PLÁSTICOS AB antibacterias neutralizan toda bacteria que entra en contacto con la superficie interior de la tubería Tuboplus.
- No transmite sabor, olor o color al agua.
- Mejora la calidad del agua.

Beneficios para consumidor final

- Plásticos AB (antibacterias) con el cual las bacterias no se reproducen.
- CERO fugas gracias a su sistema Termofusión, creando uniones de una sola pieza.
- NO se oxida, evitando la acumulación de sarros.
- Ahorro de gas y agua por sus propiedades térmicas.
- Agua caliente más rápido y por más tiempo.
- Tiene una duración de 50 años de vida útil.

Beneficios para instalador

- Seguridad en sus uniones ya que garantiza CERO fugas en pruebas y cero corrosiones
- Mayor margen de utilidad y la instalación más rentable (el mejor costo-beneficio).
- Velocidad y facilidad en la instalación (UNIÓN POR TERMOFUSIÓN).
- Mayor calidad y limpieza en la instalación, CERO desperdicio.
- Capacitación y soporte técnico especializado.
- Plásticos AB antibacterias y protección UV para exteriores.
- Resiste altas presiones y temperaturas.
- La línea más completa en diámetros y conexiones.
- Certificado bajo la norma mexicana NMX-E226/2-1998-SCFI
- Encuéntralo en tu distribuidor Rotoplas más cercano.



Codos 90°

Código	d	D	p	L	Peso
ROT08090090020	20	29	15	27	19
ROT08090090025	25	35	18	31	25
ROT08090090032	32	43	19	35	41
ROT08090090040	40	52	21	42	75
ROT08090090050	50	64	24	50	134
ROT08090090063	63	82	28	61	255
ROT08090090075	75	100	29	70	455
ROT08090090090	90	120	33	80	745
ROT08090090110	110	145	41	95	1181



Codos Macho-Hembra 90°

Código	d-de	D	p	L	Peso
ROT08092090020	20	30	16	27	18
ROT08092090025	25	34	18	31	23

TINACOS Y CISTERNAS



TUBOPLUS



Codos 90° con Rosca Macho

Código	d		f	D	D1	p	L	L1	H	Peso
ROT08092020015	20	x	1/2	30	33	16	27	31	14	100
ROT08092025015	25	x	1/2	36	40	18	30	37	14	122
ROT08092025020	25	x	3/4	36	43	18	31	37	17	161
ROT08092032015	32	x	1/2	43	49	20	35	47	14	171
ROT08092032020	32	x	3/4	43	49	20	35	47	17	208
ROT08092032025	32	x	1	43	49	20	35	47	20	296



Codos 90° con Rosca Hembra



Código	d	f	D	D1	p	L	L1	Peso	
ROT08091020015	20	x	1/2	30	33	16	27	27	74
ROT08091025015	25	x	1/2	36	40	18	30	37	86
ROT08091025020	25	x	3/4	36	43	18	31	37	106
ROT08091032015	32	x	1/2	43	49	20	35	47	
ROT08091032020	32	x	3/4	43	49	20	35	47	
ROT08091032025	31	x	1	43	49	20	35	47	



Curva 45°



Código	d	D	p	L	Peso
ROT08090045020	20	29	15	20	14
ROT08090045025	25	35	18	23	19
ROT08090045032	32	42	20	27	31
ROT08090045040	40	52	22	31	54
ROT08090045050	50	64	24	36	96
ROT08090045063	63	82	28	44	178
ROT08090045075	75	100	29	48	345
ROT08090045090	90	120	33	53	565





TINACOS Y CISTERNAS

TUBOPLUS



Codo 45° Macho-Hembra



Código	d-de	D	p	L	Peso
ROT08092045020	20	30	16	20	15
ROT08092045025	25	34	18	23	21
ROT08092045032	32	42	20	27	33



Tee



Código	d	D	p	L	L1	Peso
ROT08130020000	20	29	16	54	27	23
ROT08130025000	25	35	18	63	32	32
ROT08130032000	32	43	20	75	39	55
ROT08130040000	40	53	22	85	43	96
ROT08130050000	50	65	26	102	51	172
ROT08130063000	63	82	30	122	60	318
ROT08130075000	75	100	30	140	70	568
ROT08130090000	90	122	33	158	75	920



Tee Reducida Central

Código	d	f	D	D1	p	L	L1	H	Peso	Correspondencia Pulgs.
ROT08133025020	25	25	20	35	18	16	63	32	35	3/4" x 3/4" x 1/2"
ROT08133032020	32	32	20	43	20	16	75	39	63	1" x 1" x 1/2"
ROT08133032025	32	32	25	43	20	18	75	39	61	1" x 1" x 3/4"
ROT08133040025	40	40	25	53	22	18	85	43	114	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"
ROT08133040032	40	40	32	53	22	20	85	43	105	1 1/4" x 1 1/4" x 1"
ROT08133050032	50	50	32	65	26	20	102	51	201	1 1/2" x 1 1/2" x 1"
ROT08133050040	50	50	40	65	26	22	102	51	193	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"
ROT08133063040	63	63	40	82	30	22	122	60	373	2" x 2" x 1 1/4"
ROT08133063050	63	63	50	82	30	26	122	60	357	2" x 2" x 1 1/2"
ROT08133075050	75	75	50	100	30	26	140	70	428	2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2"
ROT08133075063	75	75	63	100	30	30	140	70	492	2 1/2" x 2 1/2" x 2"
ROT08133090063	90	90	63	122	33	30	158	75	692	3" x 3" x 2"
ROT08133090075	90	90	75	122	33	30	158	75	838	3" x 3" x 2 1/2"



TINACOS Y CISTERNAS

TUBOPLUS



Tee Reducida Extrema y Central

Código	d1	d2	d3	D	p1	p2	p3	L	L1	Peso	Correspondencia Pulgs.
ROT08134020025	32	25	20	20	20	18	16	75	39	79	1" x 3/4" x 1/2"
ROT08134020032	32	20	25	20	20	16	18	75	39	77	1" x 1/2" x 3/4"



Conector Hembra

Código	d	f	D	D1	p	L	H	Peso
ROT08273020015	20	x	1/2	20	38	16	53	58
ROT08273025020	25	x	3/4	25	42	18	60	88
ROT08273032025	32	x	1	32	54	20	68	155



Conector Hembra con Espiga Termofusión

Código	d	f	D	D1	p	L	H	E	Peso
ROT08273040032	40 x 1 1/4		40	72	22	73	20	48	401
ROT08273050040	50 x 1 1/2		50	78	25	75	20	54	466
ROT08273063050	63 x 2		63	90	29	80	20	66	599



Reducción

Código	d1	d2	D	p	L	Peso
ROT08241025020	25	x	20	29	16	39
ROT08241032020	32	x	20	29	18	44
ROT08241032025	32	x	25	35	18	46
ROT08241040025	40	x	25	35	18	48
ROT08241040032	40	x	32	43	20	48
ROT08241050032	50	x	32	43	20	56
ROT08241050040	50	x	40	52	22	56
ROT08241063040	63	x	40	52	22	64
ROT08241063050	63	x	50	64	25	64
ROT08241075050	75	x	50	64	22	68
ROT08241075063	75	x	63	82	29	74
ROT08241090063	90	x	63	82	29	78
ROT08241090075	90	x	75	100	29	82





TINACOS Y CISTERNAS

TUBOPLUS



Montura de Derivación



Código	T		d	D1	D2	p	R	L1	L2
ROT08136063020	63	x	20	30	25	14	32	34	28
ROT08136075020	75	x	20	30	25	14	38	35	28
ROT08136090020	90	x	20	30	25	14	45	36	28
ROT08136063025	63	x	25	35	25	16	32	34	28
ROT08136075025	75	x	25	35	25	16	38	35	28
ROT08136090025	90	x	25	35	25	16	45	36	28
ROT08136075032	75	x	32	43	32	18	38	37	30
ROT08136090032	90	x	32	43	32	18	45	38	30

ROTOBOMBAS



Rotobomba Periférica EP-2M y EP-4M



Código	A	B	C	D	E	DNA	DNM	Kg.
ROTEP-2M1/2HP	260	80	100	186	120	1"	1"	6.0
ROTEP-4M3/4HP	260	80	60	186	150	1"	1"	7.6

Características Técnicas:

	EP-2M 1/2 HP	EP-4M 3/4 HP
Voltaje	127V	127V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Caudal máx.	45 L/min	50 L/min
Altura máx. de descarga	40 m	65 m
Altura máx. de aspiración	5 m	5 m
Temperatura máx. Líquido bombeado	70°C	70°C
Máx./Min. Temperatura ambiente	40°/50°C	40°/50°C
Presión máxima de ejercicio	6,5 bar	6,5 bar
Amperaje	5,5 A	6,0 A



Rotobomba Sumergible VIP 130/6 (1/3 HP) y VIP-180/7 (1/2 HP)



Código	A	B	C	DNM	Kg.
ROTVIP-130/6	260	165	65	1 1/4"	3.5
ROTVIP-180/7	290	165	65	1 1/4"	3.6

Características Técnicas:

	EP-2M 1/2 HP	EP-4M 3/4 HP
Voltaje	115V	115V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Caudal máx.	130 L/min	170 L/min
Altura máx. de descarga	6 m	7 m
Altura máx. de aspiración	7 m	7 m
Temperatura máx. Líquido bombeado	0-50°C	0-50°C
Máx./Min. Temperatura ambiente	5-40°C	5-40°C
Amperaje	2,3 A	3,1 A